



## Gniazdo DN 6 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP, bez zaworu, seria TST 6, mosiądz

Gniazdo DN 6 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP, bez zaworu. Stosowany szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 6. Ciśnienie robocze: 10 bar. Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień, kulki). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo DN 6 z GW 1/8" BSP, bez zaworu</b> Indeks: FW-HK6-DG10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,40 zł (30,01 zł) +10szt 21,53 zł (26,48 zł)
<b>Gniazdo DN 6 z GW 1/4" BSP, bez zaworu</b> Indeks: FW-HK6-DG13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,40 zł (30,01 zł) +10szt 21,53 zł (26,48 zł)
<b>Gniazdo DN 6 z GW 3/8" BSP, bez zaworu</b> Indeks: FW-HK6-DG17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 31,37 zł (38,59 zł) +10szt 27,68 zł (34,05 zł)