



Gniazdo DN 6 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym, seria TST 060, mosiądz

Gniazdo DN 6 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu, stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 6 mm. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja zawór), stal nierdzewna (sprężyna, pierścien, kulki).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|---------------|------------------|---|
| Gniazdo DN 6 z GW M10x1, bez zaworu Indeks: FW-SK060-DGM10 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 35,28 zł (43,39 zł) +10szt 29,71 zł (36,54 zł) |
| Gniazdo DN 6 z GW 1/4" BSP, bez zaworu Indeks: FW-SK060-DG13 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 35,28 zł (43,39 zł) +10szt 29,71 zł (36,54 zł) |
| Gniazdo DN 6 z GW M14x1,5, bez zaworu Indeks: FW-SK060-DGM14 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 35,93 zł (44,19 zł) +10szt 30,25 zł (37,21 zł) |
| Gniazdo DN 6 z GW 3/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-SK060-DG17 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 36,47 zł (44,86 zł) +10szt 30,71 zł (37,77 zł) |