



Gniazdo DN 9 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym, seria TST 090, mosiądz

Gniazdo DN 9 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP i metrycznym, z zaworem lub bez zaworu, stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 090. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja zawór), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień, kulki). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN 9 z GW M16x1,5, bez zaworu Indeks: FW-SK090-DGM16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,77 zł (64,91 zł) +10szt 46,56 zł (57,27 zł)
Gniazdo DN 9 z GW 3/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-SK090-DG17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 40,81 zł (50,20 zł)
Gniazdo DN 9 z GW 1/2" BSP, bez zaworu Indeks: FW-SK090-DG21	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 52,77 zł (64,91 zł) +10szt 46,56 zł (57,27 zł)