



Gniazdo DN 9 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym, seria TST 9, mosiądz

Gniazdo DN 9 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP i NPT, z zaworem lub bez zaworu, stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 9 mm. Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja zawór), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień, kulki).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN 9 z GW 1/4" BSP, bez zaworu Indeks: FW-HK9-DG13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 34,85 zł (42,87 zł) +10szt 30,75 zł (37,82 zł)
Gniazdo DN 9 z GW 1/4" NPT, bez zaworu Indeks: FW-HK9-NG13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,85 zł (42,87 zł) +10szt 30,75 zł (37,82 zł)
Gniazdo DN 9 z GW 3/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-HK9-DG17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 36,79 zł (45,25 zł) +10szt 32,46 zł (39,93 zł)
Gniazdo DN 9 z GW 3/8" NPT, bez zaworu Indeks: FW-HK9-NG17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,79 zł (45,25 zł) +10szt 32,46 zł (39,93 zł)
Gniazdo DN 9 z GW 1/2" BSP, bez zaworu Indeks: FW-HK9-DG21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,21 zł (48,23 zł) +10szt 34,60 zł (42,56 zł)