



Gniazdo DN 9 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym, seria TST 9, mosiądz

Gniazdo DN 9 szybkozłącza z gwintem wewnętrznym BSP i NPT, z zaworem lub bez zaworu, stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 9 mm. Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja zawór), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień, kulki).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN 9 z GW 1/4" BSP, bez zaworu Indeks: FW-HK9-DG13	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 36,14 zł (44,45 zł) +10szt 30,44 zł (37,44 zł)
Gniazdo DN 9 z GW 1/4" NPT, bez zaworu Indeks: FW-HK9-NG13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,14 zł (44,45 zł) +10szt 30,44 zł (37,44 zł)
Gniazdo DN 9 z GW 3/8" BSP, bez zaworu Indeks: FW-HK9-DG17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 38,09 zł (46,85 zł) +10szt 32,08 zł (39,46 zł)
Gniazdo DN 9 z GW 3/8" NPT, bez zaworu Indeks: FW-HK9-NG17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,09 zł (46,85 zł) +10szt 32,08 zł (39,46 zł)
Gniazdo DN 9 z GW 1/2" BSP, bez zaworu Indeks: FW-HK9-DG21	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,58 zł (49,91 zł) +10szt 34,17 zł (42,03 zł)