



Gniazdo DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 090, mosiądz

Gniazdo DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym (uszczelnienie na stożku 60°), z zaworem lub bez zaworu. Stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Seria: TST 090. Ciśnienie robocze: 25 bar. Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja zawór), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień, kulki). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN 9 z GZ M16x1,5, stożek 60°, bez zaworu Indeks: FW-SK090-EGM16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,27 zł (42,15 zł) +10szt 30,24 zł (37,20 zł)
Gniazdo DN 9 z GZ 3/8" BSP, stożek 60°, bez zaworu Indeks: FW-SK090-EG17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,27 zł (42,15 zł) +10szt 30,24 zł (37,20 zł)
Gniazdo DN 9 z GZ 1/2" BSP, stożek 60°, bez zaworu Indeks: FW-SK090-EG21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,82 zł (44,06 zł) +10szt 31,61 zł (38,88 zł)