



Gniazdo DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym, seria TST 090, mosiądz

Gniazdo DN 9 szybkozłącza z gwintem zewnętrznym BSP i metrycznym (uszczelnienie na stożku 60°), z zaworem lub bez zaworu. Stosowane szeroko w przemyśle do chłodzenia form wtryskowych i odlewniczych części z tworzyw sztucznych, aluminium, mosiądzu i stopów cynku. Może być stosowane do wody w maszynach czyszczących, do gorącego oleju, pary wodnej. Średnica przelotu: 9 mm. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiał: mosiądz (korpus gniazda, przyłącze, tuleja zawór), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień, kulki).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN 9 z GZ M16x1,5, stożek 60°, bez zaworu Indeks: FW-SK090-EGM16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,49 zł (43,65 zł) +10szt 29,89 zł (36,76 zł)
Gniazdo DN 9 z GZ 3/8" BSP, stożek 60°, bez zaworu Indeks: FW-SK090-EG17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,49 zł (43,65 zł) +10szt 29,89 zł (36,76 zł)
Gniazdo DN 9 z GZ 1/2" BSP, stożek 60°, bez zaworu Indeks: FW-SK090-EG21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,12 zł (45,66 zł) +10szt 31,26 zł (38,45 zł)