



Gniazdo grodziowe szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, DRAGON, typ IA

Gniazdo grodziowe szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym (DIN 2353). Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Ciśnienie robocze: do 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| Gniazdo DRAGON ISO A DN12 z GZ M18x1,5 grodz., 250 bar Indeks: DG-IA12P-F-12L-B | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 37,26 zł (45,83 zł) |
| Gniazdo DRAGON ISO A DN12 z GZ M22x1,5 grodz., 250 bar Indeks: DG-IA12P-F-15L-B | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 40,54 zł (49,86 zł) |