

Gniazdo grodziowe szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, PUSH PULL, typ IA



Gniazdo grodziowe szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym. Wersja "push-pull" - automatyczne rozłączenie przy przypadkowym naciągnięciu przewodu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są "eurozłączami". Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy od: -25°C do +100°C. Ciśnienie robocze: 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo ISO A DN12 z GZ M18x1,5 grodz. Push-Pull Indeks: HQ-IA12P-F-12L-B	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,85 zł (188,01 zł) +10szt 123,73 zł (152,19 zł)
Gniazdo ISO A DN12 z GZ M22x1,5 grodz. Push-Pull Indeks: HQ-IA12P-F-15L-B	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,00 zł (36,90 zł)