



Gniazdo grodziowe szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z GZ METRYCZNYM z zaworem, PUSH PULL, typ PPV3

Gniazdo grodziowe szybkozłącza hydraulicznego ISO-A z zaworem odcinającym i gwintem zewnętrznym metrycznym. Wersja "push-pull" - automatyczne rozłączenie przy przypadkowym naciągnięciu przewodu. Zastosowanie: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny). Szybkozłącze stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. Materiał: stal ocynkowana. Uszczelnienie gniazda: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciśnienie robocze: 250 bar. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Przepływ został podany dla spadku ciśnienia 3 bary.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo DN12 z GZ M16x1,5 (10L), grodz., uszcz. nityl Indeks: DP-PPV3-1316502	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,69 zł (52,51 zł) +10szt 37,67 zł (46,33 zł)
Gniazdo DN12 z GZ M18x1,5 (12L), grodz., uszcz. nityl Indeks: DP-PPV3-1318502	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,69 zł (52,51 zł) +10szt 37,67 zł (46,33 zł)
Gniazdo DN12 z GZ M22x1,5 (15L), grodz., uszcz. nityl Indeks: DP-PPV3-1322502	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,98 zł (52,87 zł) +10szt 37,92 zł (46,64 zł)