

Gniazdo podwójne złącza CAMLOCK DD, aluminium



Gniazdo podwójne złącza CAMLOCK DD wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326). Powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: **do 10 bar**, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: aluminium. Dźwignie: stal AISI 304 (w rozmiarach 1.1/4" do 4" - dźwignie z mosiądzu). Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik CAMLOCK DD 1.1/2" x 1.1/2", aluminium Indeks: AC-DD-150-150-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,40 zł (68,14 zł) +5szt 44,85 zł (55,17 zł)
Łącznik CAMLOCK DD 2" x 2", aluminium Indeks: AC-DD-200-200-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,88 zł (53,97 zł) +5szt 35,52 zł (43,69 zł)
Łącznik CAMLOCK DD 3" x 3", aluminium Indeks: AC-DD-300-300-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 81,15 zł (99,81 zł) +5szt 65,70 zł (80,81 zł)
Łącznik CAMLOCK DD 4" x 4", aluminium Indeks: AC-DD-400-400-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 132,08 zł (162,46 zł) +3szt 106,92 zł (131,51 zł)