

Gniazdo podwójne złącza CAMLOCK DD, aluminium



Gniazdo podwójne złącza CAMLOCK DD wykonane wg amerykańskiej normy wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326). Powszechnie zastosowane jako złącze przeładunkowe, szczególnie w przemyśle petrochemicznym. Ciśnienie robocze: **do 10 bar**, zależne od rozmiaru złącza. Materiał: aluminium. Dźwignie: stal AISI 304 (w rozmiarach 1.1/4" do 4" - dźwignie z mosiądzu). Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik CAMLOCK DD 1.1/2" x 1.1/2", aluminium Indeks: AC-DD-150-150-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,79 zł (69,85 zł) +5szt 45,98 zł (56,56 zł)
Łącznik CAMLOCK DD 2" x 2", aluminium Indeks: AC-DD-200-200-AX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 87,28 zł (107,35 zł) +5szt 70,65 zł (86,90 zł)
Łącznik CAMLOCK DD 3" x 3", aluminium Indeks: AC-DD-300-300-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,57 zł (117,55 zł) +5szt 77,37 zł (95,17 zł)
Łącznik CAMLOCK DD 4" x 4", aluminium Indeks: AC-DD-400-400-AX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,40 zł (166,54 zł) +3szt 109,61 zł (134,82 zł)