



## Gniazdo SAFLOK® CRS z końcówką do węża pod obejmę RS, stal nierdzewna

Gniazdo SAFLOK® C z końcówką do węża pod obejmę RS stanowi odmianę złącza CAMLOCK z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem złącza. Zabezpieczenie stanowią sprężyste zatrzaski umieszczone w dźwigniach gniazda. Podczas zamykania dźwigni zatrzaski blokują się automatycznie. Odblokowanie przy otwarciu wymaga odcignięcia zatrzasków. Gniazdo SAFLOK® CRS jest kompatybilne z innymi złączami CAMLOCK wykonanymi wg normy MIL-C-27487. Dostępne są części zamienne: dźwignie z zatrzaskami i sworznie. Materiał: stal AISI 316. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 20 bar (1/2" ÷ 2"), 10 bar (2.1/2" ÷ 4"). Temperatura pracy: od -40°C do +93°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo SAFLOK CRS 3/4"</b> Indeks: AC-SL-CRS-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 338,88 zł (416,82 zł) +10szt 303,21 zł (372,95 zł)
<b>Gniazdo SAFLOK CRS 1"</b> Indeks: AC-SL-CRS-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 367,03 zł (451,45 zł) +10szt 328,40 zł (403,93 zł)
<b>Gniazdo SAFLOK CRS 1.1/4"</b> Indeks: AC-SL-CRS-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 399,10 zł (490,89 zł) +10szt 357,09 zł (439,22 zł)
<b>Gniazdo SAFLOK CRS 1.1/2"</b> Indeks: AC-SL-CRS-150	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 429,60 zł (528,41 zł) +10szt 384,38 zł (472,79 zł)
<b>Gniazdo SAFLOK CRS 2"</b> Indeks: AC-SL-CRS-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 466,63 zł (573,95 zł) +5szt 417,51 zł (513,54 zł)
<b>Gniazdo SAFLOK CRS 2.1/2"</b> Indeks: AC-SL-CRS-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 679,40 zł (835,66 zł) +5szt 607,89 zł (747,70 zł)
<b>Gniazdo SAFLOK CRS 3"</b> Indeks: AC-SL-CRS-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 904,06 zł (1 111,99 zł) +5szt 808,90 zł (994,95 zł)
<b>Gniazdo SAFLOK CRS 4"</b> Indeks: AC-SL-CRS-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 470,94 zł (1 809,26 zł) +5szt 1 316,10 zł (1 618,80 zł)