

Gniazdo SAFLOK® DU z GW BSP, stal nierdzewna



Gniazdo SAFLOK® DU z gwintem wewnętrznym BSP stanowi odmianę złącza CAMLOCK z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem złącza. Zabezpieczenie stanowią sprężyste zatrzaski umieszczone w dźwigniach gniazda. Podczas zamykania dźwigni zatrzaski blokują się automatycznie. Odblokowanie przy otwarciu wymaga odciągnięcia zatrzasków. Gniazdo SAFLOK® DU jest kompatybilne z innymi złączami CAMLOCK wykonanymi wg normy MIL-C-27487. Dostępne są części zamienne: dźwignie z zatrzaskami i sworznie. Złącze o rozmiarze 1/2" posiada gwint 1/2" i gniazdo 3/4". Materiał: stal AISI 316. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 20 bar (1/2" ÷ 2"), 10 bar (2.1/2" ÷ 4"). Temperatura pracy: od -40°C do +93°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo SAFLOK DU 3/4", GW 1/2" BSP, uszczelka płaska PTFE Indeks: AC-SL-DU-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 380,89 zł(468,49 zł) +10szt 340,80 zł(419,18 zł)
Gniazdo SAFLOK DU 3/4" Indeks: AC-SL-DU-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 361,74 zł(444,94 zł) +10szt 323,66 zł(398,10 zł)
Gniazdo SAFLOK DU 1" Indeks: AC-SL-DU-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 377,87 zł(464,78 zł) +10szt 338,09 zł(415,85 zł)
Gniazdo SAFLOK DU 1.1/4" Indeks: AC-SL-DU-125	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 456,24 zł(561,18 zł) +10szt 408,22 zł(502,11 zł)
Gniazdo SAFLOK DU 1.1/2" Indeks: AC-SL-DU-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 574,70 zł(706,88 zł) +5szt 514,20 zł(632,47 zł)
Gniazdo SAFLOK DU 2" Indeks: AC-SL-DU-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 580,07 zł(713,49 zł) +5szt 519,01 zł(638,38 zł)
Gniazdo SAFLOK DU 2.1/2" Indeks: AC-SL-DU-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 809,40 zł(995,56 zł) +5szt 724,20 zł(890,77 zł)
Gniazdo SAFLOK DU 3" Indeks: AC-SL-DU-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 023,87 zł(1 259,36 zł) +5szt 916,09 zł(1 126,79 zł)
Gniazdo SAFLOK DU 4" Indeks: AC-SL-DU-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 504,62 zł(1 850,68 zł) +5szt 1 346,24 zł(1 655,88 zł)