



## Gniazdo skręcane szybkozłącza CEJN 232 z GZ NPT z zaworem, stal węglowa

Gniazdo skręcane szybkozłącza CEJN 232 z gwintem zewnętrznym NPT i z zaworem przeznaczone do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach, w których występują duże obciążenia mechaniczne. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Może być łączone/rozłączane, gdy w układzie znajduje się ciśnienie resztkowe. Zaśleпки ze stali węglowej należy zamawiać osobno. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 1/4" - 16,4 l/min, 3/8" - 21,3 l/min ( $\Delta p = 4$  bar). Ciśnienie robocze: 700 bar. Ciśnienie rozrywające: 1/4" - 2100 bar (złącze połączone), 3/8" - 1850 bar (złącze połączone), 1/4" - 1800 bar (gniazdo rozłączone), 3/8" - 1850 bar (gniazdo rozłączone). Temperatura pracy: od -25°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo CEJN 232 z GZ 1/4" NPT</b> Indeks: CJ-HP-102321452	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 78,30 zł (96,31 zł) +10szt 62,64 zł (77,05 zł)
<b>Gniazdo CEJN 232 z GZ 3/8" NPT</b> Indeks: CJ-HP-102321484	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 102,74 zł (126,37 zł) +10szt 82,20 zł (101,11 zł)