



Gniazdo skręcane szybkozłącza CEJN 232 z GZ NPT z zaworem, stal węglowa

Gniazdo skręcane szybkozłącza CEJN 232 z gwintem zewnętrznym NPT i z zaworem przeznaczone do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach, w których występują duże obciążenia mechaniczne. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Może być łączone/rozłączane, gdy w układzie znajduje się ciśnienie resztkowe. Zaślepki ze stali węglowej należy zamawiać osobno. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 1/4" - 16,4 l/min, 3/8" - 21,3 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Ciśnienie robocze: 700 bar. Ciśnienie rozrywające: 1/4" - 2100 bar (złącze połączone), 3/8" - 1850 bar (złącze połączone), 1/4" - 1800 bar (gniazdo rozłączone), 3/8" - 1850 bar (gniazdo rozłączone). Temperatura pracy: od -25°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Gniazdo CEJN 232 z GZ 1/4" NPT Indeks: CJ-HP-102321452 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 64,73 zł (79,62 zł) +5szt 56,64 zł (69,67 zł) |
| Gniazdo CEJN 232 z GZ 3/8" NPT Indeks: CJ-HP-102321484 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 84,76 zł (104,25 zł) +5szt 74,16 zł (91,22 zł) |