



## Gniazdo skręcane szybkozłącza z GZ NPT bez zaworu, stal węglowa, typ HPA

Gniazdo skręcane HPA szybkozłącza hydraulicznego przeznaczone do instalacji o bardzo wysokich ciśnieniach, w których występują duże obciążenia mechaniczne. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Może być łączony / rozłączany gdy w układzie znajduje się ciśnienie resztkowe. Zaśleпки należy zamawiać osobno. Materiał: stal węglowa. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 1/4" - 16,4 l/min; ( $\Delta p=4$  bar), 3/8" - 21,3 l/min; ( $\Delta p = 4$  bar). Ciśnienie robocze: 700 bar. Ciśnienie rozrywające: 1/4" - 2100 bar (złącze połączone), 3/8" - 1850 bar (złącze połączone), 1/4" - 1800 bar (gniazdo rozłączone), 3/8" - 1850 bar (gniazdo rozłączone). Temperatura pracy: od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

| Produkt   | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                    |
|---|-----------------------------|---------------|--|
| <b>Gniazdo skręcane HPA 1/4", GZ 1/4" NPT, uszcz. nitryl</b><br>Indeks: HQ-HPA06-F-04NM | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 50,38 zł (61,97 zł)<br>+5szt 44,09 zł (54,23 zł) |
| <b>Gniazdo skręcane HPA 3/8", GZ 3/8" NPT, uszcz. nitryl</b><br>Indeks: HQ-HPA10-F-06NM | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 53,75 zł (66,11 zł)<br>+5szt 47,04 zł (57,86 zł) |