



## Gniazdo skręcane szybkozłącza z GZ NPT z zaworem, stal węglowa, typ PVS

Gniazdo skręcane PVS szybkozłącza hydraulicznego przeznaczone do instalacji o bardzo wysokich ciśnieniach, w których występują duże obciążenia mechaniczne. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Może być łączony / rozłączany gdy w układzie znajduje się ciśnienie resztkowe. Zaślepki należy zamawiać osobno. Materiał: stal węglowa. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 1/4" - 16,4 l/min; ( $\Delta p = 4$  bar), 3/8" - 21,3 l/min; ( $\Delta p=4$  bar). Ciśnienie robocze: 700 bar. Ciśnienie rozrywające: 1/4" - 2100 bar (złącze połączone), 3/8" - 1850 bar (złącze połączone), 1/4" - 1800 bar (gniazdo rozłączone), 3/8" - 1850 bar (gniazdo rozłączone). Temperatura pracy: od -25°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo skręcane 1/4" z GZ 1/4" NPT, uszcz. NBR, z zaworem</b> Indeks: DP-PVS3-0606022	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,02 zł (45,53 zł) +5szt 30,85 zł (37,95 zł)
<b>Gniazdo skręcane 3/8" z GZ 3/8" NPT, uszcz. NBR, z zaworem</b> Indeks: DP-PVS3-1010022	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,42 zł (49,72 zł) +5szt 33,68 zł (41,43 zł)