



Gniazdo skręcane szybkozłącza z GZ NPT z zaworem, stal węglowa, typ PVS

Gniazdo skręcane PVS szybkozłącza hydraulicznego przeznaczone do instalacji o bardzo wysokich ciśnieniach, w których występują duże obciążenia mechaniczne. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Może być łączony / rozłączany gdy w układzie znajduje się ciśnienie resztkowe. Zaślepki należy zamawiać osobno. Materiał: stal węglowa. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 1/4" - 16,4 l/min; ($\Delta p = 4$ bar), 3/8" - 21,3 l/min; ($\Delta p=4$ bar). Ciśnienie robocze: 700 bar. Ciśnienie rozrywające: 1/4" - 2100 bar (złącze połączone), 3/8" - 1850 bar (złącze połączone), 1/4" - 1800 bar (gniazdo rozłączone), 3/8" - 1850 bar (gniazdo rozłączone). Temperatura pracy: od -25°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo skręcane 1/4" z GZ 1/4" NPT, uszcz. NBR, z zaworem Indeks: DP-PVS3-0606022	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,14 zł (50,60 zł) +10szt 32,91 zł (40,48 zł)
Gniazdo skręcane 3/8" z GZ 3/8" NPT, uszcz. NBR, z zaworem Indeks: DP-PVS3-1010022	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,46 zł (59,61 zł) +10szt 38,77 zł (47,69 zł)