



Gniazdo szybkozłącza bezpieczne DN7,4, do powietrza, obrotowe, rozłączane bezciśnieniowo, z gwintem, 16 bar

Gniazdo obrotowe z zaworem odcinającym szybkozłącza EWO seria EW-411 SAFETY DN 7,4 z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP. Jednostronnie odcinające szybkozłącze do powietrza rozłączane bezciśnieniowo, wyposażone w przyciskowy mechanizm ryglujący. Odpowietrzenie szybkozłącza przed rozłączeniem pozwala uniknąć efektu odrzutu, gdy wtyk jest odłączany. Zapewnia to bezpieczeństwo pracy operatora zgodnie z ISO 4414 i EN983. Działanie szybkozłącza jest proste: pierwsze naciśnięcie przycisku odpowietrza szybkozłącze przy zabezpieczonym wtyku. Drugie naciśnięcie odbezpiecza wtyk, który może być bezpiecznie wyjęty. Możliwość obrotu gniazda pozwala po przykręceniu do instalacji ustawić łatwo przycisk w wygodnym położeniu, także pod ciśnieniem. Do gniazda zalecane są wtyki o profilu zgodnym z popularnym standardem EURO DN7,2 ze stali (nie z mosiądzu). Na zamówienie gniazda mogą być wykonane w innym kolorze: czarny, czerwony, szary, żółty, zielony, lub w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Materiał: - korpus gniazda: wylot - stal cynkowana, część środkowa - anodowane aluminium, część wlotowa - mosiądz niklowany; - sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej. Wydajność: 1960 l/min (Pe = 6 bar, Δp = 1 bar, powietrze). Ciśnienie robocze: 16 bar (minimum 1 bar). Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza SAFETY DN7,4, przycisk, obrotowe, GZ 1/4" BSP Indeks: EW-411-401	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,10 zł (194,46 zł) +10szt 139,50 zł (171,59 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFETY DN7,4, przycisk, obrotowe, GZ 3/8" BSP Indeks: EW-411-421	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,10 zł (194,46 zł) +10szt 139,50 zł (171,59 zł)
Gniazdo szybkozłącza SAFETY DN7,4, przycisk, obrotowe, GZ 1/2" BSP Indeks: EW-411-441	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,10 zł (194,46 zł) +10szt 139,50 zł (171,59 zł)