



Gniazdo szybkozłącza bezpieczne DN7,4, do powietrza, rozłączane bezciśnieniowo, 12 bar

Gniazdo z zaworem odcinającym szybkozłącza EWO seria EW-411 SAFETY, DN7,4, z gwintem zewnętrznym lub końcówką do węży. Szybkozłącze do powietrza rozłączane bezciśnieniowo, wyposażone w przyciskowy mechanizm ryglujący. Zgodność z normami ISO 4414 i EN983. Rozłączanie następuje dwuetapowo: pierwsze naciśnięcie przycisku odpowietrza szybkozłącze przy zabezpieczonym wtyku. Drugie naciśnięcie odbezpiecza wtyk, który może być bezpiecznie wyjęty. Zalecane wtyki ze stali (nie z mosiądzu), o profilu zgodnym z popularnym standardem EURO DN7,2. Materiał: - korpus gniazda: wylot - stal cynkowana, część środkowa - anodowane aluminium, część wlotowa - mosiądz niklowany; - sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej. Wydajność: 1800 l/min (Pe = 6 bar, Δp = 1 bar, powietrze). Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z GZ 1/4" BSP Indeks: EW-411-001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,40 zł (61,99 zł)
Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z końc. do węży 6 mm Indeks: EW-411-023	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 40,00 zł (49,20 zł)
Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z końc. do węży 8 mm Indeks: EW-411-026	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 30,30 zł (37,27 zł)
Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z końc. do węży 9 mm Indeks: EW-411-024	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,40 zł (61,99 zł)