



Gniazdo szybkozłącza bezpieczne DN7,4, do powietrza, rozłączane bezciśnieniowo, 12 bar

Gniazdo z zaworem odcinającym szybkozłącza EWO seria EW-411 SAFETY, DN7,4, z gwintem zewnętrznym lub końcówką do węża. Szybkozłącze do powietrza rozłączane bezciśnieniowo, wyposażone w przyciskowy mechanizm ryglujący. Zgodność z normami ISO 4414 i EN983. Rozłączanie następuje dwuetapowo: pierwsze naciśnięcie przycisku odpowietrza szybkozłącze przy zabezpieczonym wtyku. Drugie naciśnięcie odbezpiecza wtyk, który może być bezpiecznie wyjęty. Zalecane wtyki ze stali (nie z mosiądzu), o profilu zgodnym z popularnym standardem EURO DN7,2. Materiał: - korpus gniazda: wylot - stal cynkowana, część środkowa - anodowane aluminium, część wlotowa - mosiądz niklowany; - sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej. Wydajność: 1800 l/min (Pe = 6 bar, Δp = 1 bar, powietrze). Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Uszczelnienie: NBR.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z GZ 1/4" BSP Indeks: EW-411-001 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z końc. do węża 6 mm Indeks: EW-411-023 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 14,00 zł (17,22 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z końc. do węża 8 mm Indeks: EW-411-026 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Gniazdo szybkozłącza EW-411 SAFETY DN7,4 z końc. do węża 9 mm Indeks: EW-411-024 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 44,00 zł (54,12 zł) |