



Gniazdo szybkozłącza CEJN 115 z GZ z zaworem, stal utwardzana

Gniazdo szybkozłącza CEJN 115 z gwintem zewnętrznym i z zaworem przeznaczone do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Opcjonalnie gniazdo może być wyposażone w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Dostarczane standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1000 bar (złącze połączony). Ciśnienie rozrywające: 2600 bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN 115 GZ 1/4" BSP Indeks: CJ-HP-101151252	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 349,27 zł (429,60 zł) +5szt 305,61 zł (375,90 zł)
Gniazdo CEJN 115 GZ 3/8" BSP Indeks: CJ-HP-101151254	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 377,45 zł (464,26 zł) +5szt 330,27 zł (406,23 zł)
Gniazdo CEJN 115 GZ 1/4" NPT Indeks: CJ-HP-101151452	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 319,47 zł (392,95 zł) +5szt 279,53 zł (343,82 zł)
Gniazdo CEJN 115 GZ 3/8" NPT Indeks: CJ-HP-101151454	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 328,32 zł (403,83 zł) +5szt 287,28 zł (353,35 zł)