



Gniazdo szybkozłącza CEJN 115 z GZ z zaworem, stal utwardzana

Gniazdo szybkozłącza CEJN 115 z gwintem zewnętrznym i z zaworem przeznaczone do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Opcjonalnie gniazdo może być wyposażone w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Dostarczane standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1000 bar (złącze połączone). Ciśnienie rozrywające: 2600 bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN 115 GZ 1/4" BSP Indeks: CJ-HP-101151252	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 423,78 zł(521,25 zł) +10szt 339,03 zł(417,01 zł)
Gniazdo CEJN 115 GZ 3/8" BSP Indeks: CJ-HP-101151254	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 311,33 zł (382,94 zł)
Gniazdo CEJN 115 GZ 1/4" NPT Indeks: CJ-HP-101151452	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 387,69 zł(476,86 zł) +10szt 310,15 zł(381,48 zł)
Gniazdo CEJN 115 GZ 3/8" NPT Indeks: CJ-HP-101151454	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 254,83 zł (313,44 zł)