



Gniazdo szybkozłącza CEJN 116 z GW pod kątem 90° z zaworem, stal utwardzana

Gniazdo szybkozłącza CEJN 116 z gwintem wewnętrznym, do podłączenia pod kątem 90° i z zaworem przeznaczone do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Idealne rozwiązanie w niewielkich pomieszczeniach. Opcjonalnie gniazdo może być wyposażone w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Dostarczane standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1500 bar (złącze połączone). Ciśnienie rozrywające: 3000 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN 116 GW 1/4" BSP z przył. kątowym 90° Indeks: CJ-HP-101161230	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 546,44 zł(672,12 zł) +5szt 455,36 zł(560,09 zł)