



Gniazdo szybkozłącza CEJN 116 z GW z zaworem, stal utwardzana

Gniazdo szybkozłącza CEJN 116 z gwintem wewnętrznym i z zaworem przeznaczone do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Opcjonalnie gniazdo może być wyposażone w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Dostarczane standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1500 bar (złącze połączone). Ciśnienie rozrywające: 3000 bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN 116 GW 1/8" BSP Indeks: CJ-HP-101161201	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 252,54 zł (310,62 zł)
Gniazdo CEJN 116 GW 1/4" BSP Indeks: CJ-HP-101161202	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 308,52 zł (379,48 zł) +10szt 246,82 zł (303,59 zł)
Gniazdo CEJN 116 GW 1/4" NPT Indeks: CJ-HP-101161402	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 373,14 zł (458,96 zł) +10szt 298,51 zł (367,17 zł)