



## Gniazdo szybkozłącza CEJN 116 z GW z zaworem, stal utwardzana

Gniazdo szybkozłącza CEJN 116 z gwintem wewnętrznym i z zaworem przeznaczone do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Opcjonalnie gniazdo może być wyposażone w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Dostarczane standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ( $\Delta p = 4$  bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1500 bar (złącze połączony). Ciśnienie rozrywające: 3000 bar. Temperatura pracy: od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo CEJN 116 GW 1/8" BSP</b> Indeks: CJ-HP-101161201	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 111,32 zł (136,92 zł)
<b>Gniazdo CEJN 116 GW 1/4" BSP</b> Indeks: CJ-HP-101161202	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 254,27 zł (312,75 zł) +5szt 222,49 zł (273,66 zł)
<b>Gniazdo CEJN 116 GW 1/4" NPT</b> Indeks: CJ-HP-101161402	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 307,59 zł (378,34 zł) +5szt 269,14 zł (331,04 zł)