



Gniazdo szybkozłącza CEJN 116 z GW z zaworem, stal utwardzana

Gniazdo szybkozłącza CEJN 116 z gwintem wewnętrznym i z zaworem przeznaczone do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Opcjonalnie gniazdo może być wyposażone w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Dostarczane standardowo z zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Średnica nominalna: 2,5 mm. Ciśnienie robocze: 1500 bar (złącze połączony). Ciśnienie rozrywające: 3000 bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN 116 GW 1/8" BSP Indeks: CJ-HP-101161201	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 111,32 zł (136,92 zł)
Gniazdo CEJN 116 GW 1/4" BSP Indeks: CJ-HP-101161202	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 254,27 zł (312,75 zł) +5szt 222,49 zł (273,66 zł)
Gniazdo CEJN 116 GW 1/4" NPT Indeks: CJ-HP-101161402	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 307,59 zł (378,34 zł) +5szt 269,14 zł (331,04 zł)