



Gniazdo szybkozłącza CEJN 117 z GW z zaworem, stal utwardzana

Gniazdo szybkozłącza CEJN 117 z gwintem wewnętrznym i z zaworem przeznaczone do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ciśnieniach. Jest siostrzaną wersją serii 115, posiada takie same parametry pracy jednak ich wzajemne połączenie jest niemożliwe. Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzęcie ratowniczym, podnośnikach hydraulicznych, przecinarkach, itp. Opcjonalnie gniazdo może być wyposażone w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Dostarczane standardowo z plastikową zaślepką w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiał: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przepływ: 6 l/min ($\Delta p = 4$ bar). Ciśnienie robocze: 1000 bar (złącze połączone). Ciśnienie rozrywające: 2600 bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo CEJN 117 GW 1/4" BSP Indeks: CJ-HP-101171202	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 314,61 zł(386,97 zł) +5szt 262,17 zł(322,47 zł)
Gniazdo CEJN 117 GW 3/8" NPT Indeks: CJ-HP-101171404	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 267,78 zł (329,37 zł)