



## Gniazdo szybkozłącza DN1,5 z zaworem miniaturowe uniwersalne, z gwintem, mosiądz, seria 02KA

Miniaturowe gniazdo szybkozłącza DN1,5, z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym metrycznym, do powietrza, obojętnych gazów i płynów, gdzie wymagane są niewielkie wymiary. Dostępne w dwóch wariantach: z mosiądzu bez pokrycia oraz z mosiądzu pokrytego niklem. Ciśnienie robocze: 35 bar. Wydajność: 40 l/min,  $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar (powietrze),  $K_v=0,048$ , 0,8 l/min przy  $\Delta p=1$  bar (woda). Temperatura pracy: od  $-20^\circ\text{C}$  do  $+100^\circ\text{C}$ . Materiał: mosiądz lub mosiądz niklowany, stal AISI 301 (sprężyna i pierścień), stal AISI 420 (kulki ryglujące). Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza 02 DN1,5, GW M3, mosiądz, NBR</b> Indeks: RE-02KAIM03MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 141,92 zł (174,56 zł) +10szt 126,15 zł (155,16 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza 02 DN1,5, GW M3, mosiądz niklowany, NBR</b> Indeks: RE-02KAIM03MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 148,47 zł (182,62 zł) +10szt 131,98 zł (162,34 zł)