



## Gniazdo szybkozłącza DN10 z zaworem, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 1800

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza z zaworem DN10, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Jednostronnie odcinające w standardzie TEMA 1800, popularne na rynku skandynawskim, przeznaczone do powietrza i cieczy. Charakteryzuje się wysoką odpornością korozyjną i dużym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych, dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Obsługiwane jedną ręką. Złączy serii 1800 nie należy łączyć z serią 1800N. Materiał: niklowany i chromowany mosiądz / stal AISI 316. Wydajność: 45 l/min ( $\Delta p = 1$  bar,  $K_v = 2,7$  - woda), 2300 l/min ( $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 35 bar. Uszczelnienie: NBR / viton. Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$  (NBR), od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+200^{\circ}\text{C}$  (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1800 jednostr. odcin., GZ 1/2" BSP, AISI 316, viton</b> Indeks: RE-1800KAAW21EVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 055,83 zł (1 298,67 zł) +10szt 889,12 zł (1 093,62 zł)