



Gniazdo szybkozłącza DN10 z zaworem, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 1800

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza z zaworem DN10, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Jednostronnie odcinające w standardzie TEMA 1800, popularne na rynku skandynawskim, przeznaczone do powietrza i cieczy. Charakteryzuje się wysoką odpornością korozyjną i dużym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych, dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Obsługiwane jedną ręką. Złączy serii 1800 nie należy łączyć z serią 1800N. Materiał: niklowany i chromowany mosiądz / stal AISI 316. Wydajność: 45 l/min ($\Delta p = 1$ bar, $K_v = 2,7$ - woda), 2300 l/min ($P_e=6$ bar, $\Delta p=0,5$ bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 35 bar. Uszczelnienie: NBR / viton. Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (NBR), od -25°C do $+200^{\circ}\text{C}$ (viton).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Gniazdo szybkozłącza 1800 jednostr. odcin., GZ 1/2" BSP, AISI 316, viton Indeks: RE-1800KAAW21EVX | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 1 010,21 zł (1 242,56 zł) +10szt 850,70 zł (1 046,36 zł) |