



Gniazdo szybkozłącza DN12 dwustronnie odcinające, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 57KB

Gniazdo szybkozłącza DN12 z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 57 KB. Gniazdo o dużym przepływie, dla mediów płynnych i gazowych. W zależności od zastosowanego wtyku jednostronnie lub dwustronnie odcinające. Ciśnienie robocze: 35 bar. Wydajność: 3300 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze, 73,5 l/min, Δp=1 bar, Kv=4,4 - woda (dla połączenia 57KB/57SB), 4700 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze, 91,7 l/min, Δp=1 bar, Kv=5,5 - woda (dla połączenia 57KB/57SF). Materiał: mosiądz niklowany (korpus), stal niklowana (tuleja ryglująca), stal nierdzewna (sprężyna, pierścień i kulki ryglujące). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 57KB DN12, z zaworem, GW 1/2" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-57KBIW21BPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 504,45 zł(620,47 zł) +10szt 424,80 zł(522,50 zł)
Gniazdo szybkozłącza 57KB DN12, z zaworem, GW 3/4" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-57KBIW26BPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 504,45 zł(620,47 zł) +10szt 424,80 zł(522,50 zł)