



Gniazdo szybkozłącza DN2,7 z zaworem, z gwintem, mosiądz, seria 20KA

Gniazdo szybkozłącza o bardzo małych rozmiarach DN 2,7 seria 20KA, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP lub metrycznym. Wersja jednostronnieodcinająca z zaworem. Przeznaczony do wody, powietrza, azotu i innych niepalnych gazów. Wydajność: 165 l/min, Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze, 3 l/min, Δp=1 bar, KV=0,18 - woda. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz, stal AISI 301 (sprężyna i pierścień), stal AISI 420 (kulki). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 20KA DN2,7, GZ M5, mosiądz, NBR Indeks: RE-20KAAM05MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,43 zł (78,02 zł) +10szt 56,38 zł (69,35 zł)
Gniazdo szybkozłącza 20KA DN2,7, GW M5, mosiądz, NBR Indeks: RE-20KAIM05MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 66,03 zł (81,22 zł) +10szt 58,69 zł (72,19 zł)
Gniazdo szybkozłącza 20KA DN2,7, GZ 1/8" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-20KAAW10MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,62 zł (83,17 zł) +10szt 60,11 zł (73,94 zł)
Gniazdo szybkozłącza 20KA DN2,7, GW 1/8" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-20KAIW10MPX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,62 zł (83,17 zł) +10szt 60,11 zł (73,94 zł)