



## Gniazdo szybkozłącza DN4,8 z zaworem, z gwintem, mosiądz chromoniklowany, seria 1100N

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające, z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone przede wszystkim do cieczy, aby zapobiec wyciekom podczas rozłączania (do wody, pary, olejów i paliw). Proste w użytkowaniu, trwałe, charakteryzuje się dobrym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych. Złączy serii 1100N nie należy łączyć z serią 1100. Obsługiwane dwoma rękami. Materiał: mosiądz chromoniklowany (korpus), stal nierdzewna (kulki i sprężyny). Wydajność: 9,5 l/min ( $\Delta p = 1$  bar,  $K_v=0,57$  - woda), 430 l/min ( $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 20 bar (dla pary 10 bar). Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$  (NBR - standard), od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+200^{\circ}\text{C}$  (viton - opcja), od  $-50^{\circ}\text{C}$  do  $+150^{\circ}\text{C}$  (EPDM - opcja), w zależności od medium.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1100N, dwustr. odcin., GZ 1/4" BSP, mosiądz chromowany, NBR</b> Indeks: RE-1100KBAW13MPC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 232,03 zł(285,40 zł) +10szt 195,39 zł(240,33 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1100N, dwustr. odcin., GW 1/8" BSP, mosiądz chromowany, NBR</b> Indeks: RE-1100KBIW10MPC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,16 zł(131,81 zł) +10szt 90,24 zł(111,00 zł)