



Gniazdo szybkozłącza DN4,8 z zaworem, z gwintem, mosiądz chromoniklowany, seria 1100N

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza dwustronnie odcinające, z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone przede wszystkim do cieczy, aby zapobiec wyciekom podczas rozłączania (do wody, pary, olejów i paliw). Proste w użytkowaniu, trwałe, charakteryzuje się dobrym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych. Złącze serii 1100N nie należy łączyć z serią 1100. Obsługiwane dwoma rękami. Materiał: mosiądz chromoniklowany (korpus), stal nierdzewna (kulki i sprężyny). Wydajność: 9,5 l/min ($\Delta p = 1$ bar, $K_v=0,57$ - woda), 430 l/min ($P_e=6$ bar, $\Delta p=0,5$ bar -powietrze). Ciśnienie robocze: 20 bar (dla pary 10 bar). Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (NBR - standard), od -25°C do $+200^{\circ}\text{C}$ (viton - opcja), od -50°C do $+150^{\circ}\text{C}$ (EPDM - opcja), w zależności od medium.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 1100N, dwustr. odcin., GW 1/8" BSP, mosiądz chromowany, NBR Indeks: RE-1100KBIW10MPC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,36 zł (130,82 zł) +10szt 94,55 zł (116,30 zł)