



Gniazdo szybkozłącza DN5,5 z zaworem ISO 6150B, z końcówką do węża, duraluminium, SAFELINE

Gniazdo szybkozłącza Gromellee Safeline, ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109) DN 5,5, z końcówką do węża, o zwartej budowie i bardzo małej masie, dzięki zastosowaniu duraluminium. Przeznaczone do powietrza i wyposażone w ergonomiczny przyciskowy mechanizm ryglujący, zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem złącza i jego skutkami, np. uderzeniem operatora przez wąż odrzucony energią sprężonego powietrza (zgodne z EN 4414). Obsługiwane jedną ręką. Współpracuje z wszystkimi wtykami o profilu ISO 6150B (odpowiednio DN5,5). W przypadku stosowania do narzędzi wibracyjnych zalecane jest stosowanie elastycznego węża o długości minimum 300 mm pomiędzy narzędziem a szybkozłączem. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Wydajność: 525 l/min, Pe = 6 bar, Δp = 0,6 bar. Materiał: duraluminium (korpus gniazda), mosiądz niklowany (przyłącze), stal utwardzana (przycisk), stal ocynkowana (zawór). Uszczelnienie: NBR.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|---------------|---|
| Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN5,5, do węża 6 mm Indeks: GR-GD1055667 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 46,42 zł (57,10 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN5,5, do węża 7 mm Indeks: GR-GD1055678 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 42,20 zł (51,91 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN5,5, do węża 8 mm Indeks: GR-GD1055689 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 42,20 zł (51,91 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN5,5, do węża 9 mm Indeks: GR-GD1055690 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 41,04 zł (50,48 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza SAFELINE ISO 6150B DN5,5, do węża 10 mm Indeks: GR-GD1055601 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 167,26 zł (205,73 zł) +10szt 140,85 zł (173,25 zł) |