



Gniazdo szybkozłącza DN5,5 z zaworem, z gwintem, mosiądz chromoniklowany, seria 1100

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP, przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych narzędzi i układów pneumatycznych. Proste w użytkowaniu, trwałe, charakteryzuje się dobrym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych. Gniazdo wykonane jest z chromoniklowanego mosiądzu, sprężyny i kulki ze stali nierdzewnej. Złącze serii 1100 nie należy łączyć z serią 1100N. Wydajność: 580 l/min, $P_e=6$ bar, $\Delta p=0,5$ bar (powietrze). Ciśnienie robocze: 30 bar. Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (NBR), od -25°C do $+200^{\circ}\text{C}$ (viton - opcja), od -50°C do $+150^{\circ}\text{C}$ (EPDM - opcja), w zależności od medium.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 1100 jednostr. odcin., GZ 1/4" BSP, mosiądz chromowany, NBR Indeks: RE-1100KAAW13MPC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 212,49 zł (261,36 zł) +10szt 188,88 zł (232,32 zł)
Gniazdo szybkozłącza 1100 jednostr. odcin., GW 1/8" BSP, mosiądz chromowany, NBR Indeks: RE-1100KAIW10MPC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,73 zł (117,75 zł) +10szt 85,10 zł (104,67 zł)