



Gniazdo szybkozłącza DN5,8 z zaworem, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 1300N

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza z zaworem DN5,8, z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP. Dwustronnie odcinające w standardzie TEMA 1300N, popularne na rynku skandynawskim, przeznaczone przede wszystkim do cieczy, aby zapobiec wyciekom podczas rozłączania (do wody, pary, olejów i paliw). Charakteryzuje się wysoką odpornością korozyjną i dużym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych. Złączy serii 1300N nie należy łączyć z serią 1300. Materiał: niklowany i chromowany mosiądz / stal AISI 316. Wydajność: 13,5 l/min ($\Delta p = 1$ bar, $K_v = 0,81$ - woda), 760 l/min ($P_e = 6$ bar, $\Delta p = 0,5$ bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 50 bar (dla pary 10 bar). Uszczelnienie: NBR / viton. Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (NBR), od -25°C do $+200^{\circ}\text{C}$ (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 1300N, dwustr. odcin., GZ 3/8" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-1300KBAW17MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,14 zł (187,13 zł) +10szt 135,23 zł (166,33 zł)