



## Gniazdo szybkozłącza DN5,8 z zaworem, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 1300N

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza z zaworem DN5,8, z gwintem zewnętrznym lub z gwintem wewnętrznym BSP. Dwustronnie odcinające w standardzie TEMA 1300N, popularne na rynku skandynawskim, przeznaczone przede wszystkim do cieczy, aby zapobiec wyciekom podczas rozłączania (do wody, pary, olejów i paliw). Charakteryzuje się wysoką odpornością korozyjną i dużym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych. Złączy serii 1300N nie należy łączyć z serią 1300. Materiał: niklowany i chromowany mosiądz / stal AISI 316. Wydajność: 13,5 l/min ( $\Delta p = 1$  bar,  $K_v = 0,81$  - woda), 760 l/min ( $P_e=6$  bar,  $\Delta p=0,5$  bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 50 bar (dla pary 10 bar). Uszczelnienie: NBR / viton. Temperatura pracy: od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$  (NBR), od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+200^{\circ}\text{C}$  (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1300N, dwustr. odcin., GZ 3/8"</b> <b>BSP, mosiądz niklowany, NBR</b> Indeks: RE-1300KBAW17MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,14 zł (187,13 zł) +10szt 135,23 zł (166,33 zł)