



Gniazdo szybkozłącza DN7,2 Eurostandard z zaworem, z gwintem, mosiądz, seria 26KA

Gniazdo szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, przeznaczone przede wszystkim do powietrza. Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Wydajność: 1070 l/min, Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze, 16,5 l/min, Δp=1 bar, Kv=0,99 - woda. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz (korpus, tuleja, zawór), stal AISI 301 (sprężyna i pierścień), stal AISI 420 (kołki ryglujące). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 26KA DN7,2, GW 1/4" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-26KAIW13MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,60 zł (26,57 zł) +10szt 19,20 zł (23,62 zł)
Gniazdo szybkozłącza 26KA DN7,2, GW 3/8" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-26KAIW17MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,99 zł (27,05 zł) +10szt 19,55 zł (24,05 zł)
Gniazdo szybkozłącza 26KA DN7,2, GW 1/2" BSP, mosiądz, NBR Indeks: RE-26KAIW21MPX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,99 zł (27,05 zł) +10szt 19,55 zł (24,05 zł)