



Gniazdo szybkozłącza DN7,4 Eurostandard z zaworem, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 26KE

Gniazdo szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,4 z zaworem, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, przeznaczone przede wszystkim do powietrza. Gniazda specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego, bezciśnieniowego rozłączania szybkozłącza, zgodne z ISO 4414 i EN 983. Aby taka funkcjonalność była zagwarantowana, należy stosować tylko wtyki Rectus, ze stali hartowanej typ 25KA. Nie stosować do bezpośredniego podłączenia narzędzia pneumatycznego, ponieważ drgania i oscylacje skrócą żywotność złącza. Wydajność: 1300 l/min, $P_e = 6$ bar, $\Delta p = 0,5$ bar - powietrze. Ciśnienie robocze: 12 bar. Materiał: mosiądz niklowany (korpus, część gwintowana), mosiądz (zawór), stal AISI 301 (sprężyna), stal AISI 420 (kołki i kołki ryglujące). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| Gniazdo szybkozłącza 26KE DN7,4, GZ 1/4" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-26KEAW13MPN | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 164,08 zł (201,82 zł) +10szt 145,85 zł (179,40 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza 26KE DN7,4, GZ 3/8" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-26KEAW17MPN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 116,64 zł (143,47 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza 26KE DN7,4, GZ 1/2" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-26KEAW21MPN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 168,21 zł (206,90 zł) +10szt 149,52 zł (183,91 zł) |