



Gniazdo szybkozłącza DN7,4 z zaworem, z gwintem, stal utwardzana, seria 1300

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza z zaworem DN7,4, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych i średnich narzędzi i układów pneumatycznych. Trwałe i proste w użytkowaniu, duży przepływ przy małych wymiarach zewnętrznych dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLO. Obsługiwane jedną ręką. Korpus gniazda wykonany ze stali utwardzanej w procesie węglazotowania w kąpieli solnej QPQ, zwiększający odporność na zużycie i korozję (kolor czarny). Złącza serii 1300 nie należy łączyć z serią 1300N. Wydajność: 1150 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (powietrze). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana QPQ (korpus gniazda), mosiądz niklowany (część przyłączeniowa i tuleja), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścień). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GW 1/4" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-1300KAIW13MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 130,04 zł(159,95 zł) +10szt 109,51 zł(134,70 zł)
Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GW 1/4" BSP, AISI 316, viton Indeks: RE-1300KAIW13EVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 029,10 zł(1 265,79 zł) +10szt 866,61 zł(1 065,93 zł)
Gniazdo szybkozłącza 1300 jednostr. odcin., GW 3/8" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-1300KAIW17MPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,75 zł(210,02 zł) +10szt 143,79 zł(176,86 zł)