



## Gniazdo szybkozłącza DN7,8 z zaworem rozłączane bezciśnieniowo, z gwintem, seria 1600KE

Rozłączane bezciśnieniowo gniazdo szybkozłącza z zaworem, DN7,8, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 1600KE. Bezpiecznie rozłączane szybkozłącze do powietrza, zgodne z ISO 4414 i EN 983, chroni operatora przed możliwym efektem biczowania węża i zmniejsza hałas rozłączenia. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza. Bezpieczne funkcjonowanie złącza może być gwarantowane tylko przy współpracy z wtykami wykonanymi ze stali hartowanej (seria 25KA). Nie stosować do bezpośredniego podłączenia narzędzia pneumatycznego, ponieważ drgania i oscylacje skrócą żywotność złącza. Wydajność: 2020 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 2÷12 bar.. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), stal utwardzona (tuleja ryglująca), stal ocynkowana (gniazdo wtykowe), mosiądz (zawór), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścień). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.



Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, GW 1/4" BSP, NBR</b> Indeks: RE-1600KEIW13SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 263,84 zł(324,52 zł) +10szt 222,18 zł(273,28 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, GW 3/8" BSP, NBR</b> Indeks: RE-1600KEIW17SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 263,84 zł(324,52 zł) +10szt 222,18 zł(273,28 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, GW 1/2" BSP, NBR</b> Indeks: RE-1600KEIW21SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 225,35 zł(277,18 zł) +10szt 189,77 zł(233,42 zł)