



Gniazdo szybkozłącza DN7,8 z zaworem rozłączane bezciśnieniowo, z gwintem, seria 1600KE

Rozłączane bezciśnieniowo gniazdo szybkozłącza z zaworem, DN7,8, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 1600KE. Bezpiecznie rozłączane szybkozłącze do powietrza, zgodne z ISO 4414 i EN 983, chroni operatora przed możliwym efektem biczowania węża i zmniejsza hałas rozłączenia. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza. Bezpieczne funkcjonowanie złącza może być gwarantowane tylko przy współpracy z wtykami wykonanymi ze stali hartowanej (seria 25KA). Nie stosować do bezpośredniego podłączenia narzędzia pneumatycznego, ponieważ drgania i oscylacje skrócą żywotność złącza. Wydajność: 2020 l/min ($P_e = 6$ bar, $\Delta p = 0,5$ bar - powietrze). Ciśnienie robocze: $2 \div 12$ bar.. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), stal utwardzona (tuleja ryglująca), stal ocynkowana (gniazdo wtykowe), mosiądz (zawór), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścienie). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do $+100^\circ\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, GW 1/4" BSP, NBR Indeks: RE-1600KEIW13SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 272,74 zł (335,47 zł) +10szt 242,44 zł (298,20 zł)
Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, GW 3/8" BSP, NBR Indeks: RE-1600KEIW17SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 271,87 zł (334,40 zł) +10szt 241,67 zł (297,25 zł)
Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, GW 1/2" BSP, NBR Indeks: RE-1600KEIW21SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 272,68 zł (335,40 zł) +10szt 242,38 zł (298,13 zł)