



## Gniazdo szybkozłącza DN7,8 z zaworem rozłączane beziśnieniowo, z gwintem, seria 1600KE

Rozłączane beziśnieniowo gniazdo szybkozłącza z zaworem, DN7,8, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 1600KE. Bezpiecznie rozłączane szybkozłącze do powietrza, zgodne z ISO 4414 i EN 983, chroni operatora przed możliwym efektem biczowania węża i zmniejsza hałas rozłączenia. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza. Bezpieczne funkcjonowanie złącza może być gwarantowane tylko przy współpracy z wtykami wykonanymi ze stali hartowanej (seria 25KA). Nie stosować do bezpośredniego podłączenia narzędzia pneumatycznego, ponieważ drgania i oscylacje skrócą żywotność złącza. Wydajność: 2020 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 2÷12 bar.. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), stal utwardzona (tuleja ryglująca), stal ocynkowana (gniazdo wtykowe), mosiądz (zawór), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścień). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.



Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, GZ 1/4"</b> <b>BSPT, NBR</b> Indeks: RE-1600KEAK13SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 264,56 zł(325,41 zł) +10szt 222,79 zł(274,03 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, GZ 3/8"</b> <b>BSPT, NBR</b> Indeks: RE-1600KEAK17SPN	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 178,23 zł (219,22 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, GZ 1/2"</b> <b>BSPT, NBR</b> Indeks: RE-1600KEAK21SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 208,29 zł(256,20 zł) +10szt 175,40 zł(215,74 zł)