



## Gniazdo szybkozłącza DN7,8 z zaworem rozłączane bezciśnieniowo, z końcówką do węża, seria 1600KE

Rozłączane bezciśnieniowo gniazdo szybkozłącza z zaworem, DN7,8, z końcówką do węża, seria 1600KE. Bezpiecznie rozłączane szybkozłącze do powietrza, zgodne z ISO 4414 i EN 983, chroni operatora przed możliwym efektem biczowania węża i zmniejsza hałas rozłączenia. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza. Bezpieczne funkcjonowanie złącza może być gwarantowane tylko przy współpracy z wtykami wykonanymi ze stali hartowanej (seria 25KA). Nie stosować do bezpośredniego podłączenia narzędzia pneumatycznego, ponieważ drgania i oscylacje skrócą żywotność złącza. Wydajność: 2020 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 2÷12 bar.. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), stal utwardzona (tuleja ryglująca), stal ocynkowana (gniazdo wtykowe), mosiądz (zawór), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścienie). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, do węża 6 mm, NBR</b> Indeks: RE-1600KETF06SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 273,97 zł(336,98 zł) +10szt 230,71 zł(283,77 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, do węża 9 mm, NBR</b> Indeks: RE-1600KETF09SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 268,22 zł(329,91 zł) +10szt 225,87 zł(277,82 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, do węża 10 mm, NBR</b> Indeks: RE-1600KETF10SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 264,04 zł(324,77 zł) +10szt 222,35 zł(273,49 zł)
<b>Gniazdo szybkozłącza 1600KE DN7,8, do węża 13 mm, NBR</b> Indeks: RE-1600KETF13SPN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 264,04 zł(324,77 zł) +10szt 222,35 zł(273,49 zł)