



Gniazdo szybkozłącza DN7,8 z zaworem, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 25KA

Gniazdo szybkozłącza z zaworem DN7,8, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, o wytrzymałej konstrukcji i bardzo wysokim współczynniku przepływu, dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLOW. Zamienne ze wszystkimi szybkozłączami wg Eurostandard DN7,2 innych producentów. Wszechstronnie stosowane w przemyśle do sprężonego powietrza, cieczy i gazów. Wydajność: 1800 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze), 33,5 l/min (Δp=1 bar, Kv=2,0 - woda). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), stal hartowana, niklowana (tuleja), stop cynku niklowanego (zawór), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścien). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 25KA DN7,8, GZ 1/4" BSPT, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-25KAAK13MPN	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 134,11 zł (164,96 zł) +10szt 119,21 zł (146,63 zł)
Gniazdo szybkozłącza 25KA DN7,8, GZ 3/8" BSPT, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-25KAAK17MPN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 134,05 zł (164,88 zł) +10szt 119,15 zł (146,55 zł)
Gniazdo szybkozłącza 25KA DN7,8, GZ 1/2" BSPT, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-25KAAK21MPN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 142,22 zł (174,93 zł) +10szt 126,42 zł (155,50 zł)