



Gniazdo szybkozłącza DN7,8 z zaworem, z gwintem, mosiądz niklowany, seria 25KA

Gniazdo szybkozłącza z zaworem DN7,8, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, o wytrzymałej konstrukcji i bardzo wysokim współczynniku przepływu, dzięki zastosowaniu zaworu ULTRA-FLOW. Zamienne ze wszystkimi szybkozłączami wg Eurostandard DN7,2 innych producentów. Wszechstronnie stosowane w przemyśle do sprężonego powietrza, cieczy i gazów. Wydajność: 1800 l/min ($P_e = 6$ bar, $\Delta p = 0,5$ bar - powietrze), 33,5 l/min ($\Delta p = 1$ bar, $K_v = 2,0$ - woda). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), stal hartowana, niklowana (tuleja), stop cynku niklowanego (zawór), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścień). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo szybkozłącza 25KA DN7,8, GW 1/4" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-25KAIW13MPN	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 134,05 zł (164,88 zł) +10szt 119,15 zł (146,55 zł)
Gniazdo szybkozłącza 25KA DN7,8, GW 3/8" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-25KAIW17MPN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 134,05 zł (164,88 zł) +10szt 119,15 zł (146,55 zł)
Gniazdo szybkozłącza 25KA DN7,8, GW 1/2" BSP, mosiądz niklowany, NBR Indeks: RE-25KAIW21MPN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 141,97 zł (174,62 zł) +10szt 126,20 zł (155,23 zł)