



Gniazdo szybkozłącza DN7,8 z zaworem, z gwintem, stal utwardzana, seria 1600KA

Gniazdo szybkozłącza z zaworem DN7,8, z gwintem zewnętrznym BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP, seria 1600KA - należy do klasy premium o zwiększonej wydajności, przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza, szczególnie tam, gdzie wymagane jest uzyskanie wysokiej wydajności przy małym rozmiarze szybkozłącza. Korpus gniazda wykonany ze stali utwardzanej w procesie węglazotowania w kąpeli solnej QPQ, zwiększający odporność na zużycie i korozję (kolor czarny). Obsługiwane jedną ręką. Bezpieczne funkcjonowanie złącza może być gwarantowane tylko przy współpracy z wtykami wykonanymi ze stali hartowanej (seria 25KA). Wydajność: 2020 l/min (Pe = 6 bar, Δp=0,5 bar - powietrze), 43,3 l/min (Δp=1 bar, Kv=2,6 - woda). Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana QPQ (korpus gniazda), mosiądz niklowany (część przyłączeniowa i tuleja), stal nierdzewna (sprężyna, kulki i pierścień). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|---------------|------------------|---|
| Gniazdo szybkozłącza 1600 DN7,8, GW 1/4" BSP, NBR Indeks: RE-1600KAIW13SPN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 136,59 zł(168,01 zł) +10szt 121,41 zł(149,33 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza 1600 DN7,8, GW 3/8" BSP, NBR Indeks: RE-1600KAIW17SPN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 136,65 zł(168,08 zł) +10szt 121,47 zł(149,41 zł) |
| Gniazdo szybkozłącza 1600 DN7,8, GW 1/2" BSP, NBR Indeks: RE-1600KAIW21SPN | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 141,91 zł(174,55 zł) +10szt 126,14 zł(155,15 zł) |